



PERFIS DE AÇO

PERFIS ESTRUTURAIS EM FINA QUENTE

PERFIL "U" SIMPLES

Segundo Norma NBR 6355




Dimensões (mm)			Peso (Kg/m)
h	B	e	
200	50	4,75	10,48
150	50	4,75	8,61
		4,25	7,77
		3,75	6,92
		3,00	5,60
127	50	4,75	7,76
		3,75	6,24
		3,35	5,62
		3,00	5,06
		2,65	4,50
		2,25	3,85
		2,00	3,44
100	50	4,75	6,75
		3,00	4,43
		2,65	3,94
		2,25	3,37
		2,00	3,01
100	40	4,75	6,00
		4,25	5,44
		3,75	4,86
		3,35	4,38

Dimensões (mm)			Peso (Kg/m)
h	B	e	
100	40	3,00	3,96
		2,65	3,52
		2,25	3,02
		2,00	2,70
92	40	2,25	2,88
		2,00	2,57
75	40	4,75	5,07
		4,25	4,60
		3,75	4,12
		3,35	3,72
		3,00	3,37
		2,65	3,00
		2,25	2,58
68	30	2,25	2,10
		2,00	1,88
50	25	3,35	2,28
		3,00	2,07
		2,65	1,86
		2,25	1,61
		2,00	1,44

PERFIL "U" ENRIJECIDO

Segundo Norma NBR 6355



Dimensões (mm)				Peso (Kg/m)
h	B	d	e	
300	85	25	3,35	12,97
			3,00	11,68
250	85	25	4,75	16,11
			3,00	10,50
200	75	25	4,75	13,50
			3,00	8,85
			2,65	7,88
			2,25	6,75
150	60	20	4,25	9,21
			3,00	6,74
			2,65	6,01
			2,25	5,16
127	50	17	3,35	6,16
			3,00	5,58

Dimensões (mm)				Peso (Kg/m)
h	B	d	e	
127	50	17	2,65	4,99
			2,25	4,29
			2,00	3,85
100	50	17	3,35	5,45
			3,00	4,95
			2,65	4,43
			2,25	3,82
100	40	17	2,00	3,42
100	40	17	2,25	3,46
			2,00	3,11
75	40	15	3,00	3,79
			2,65	3,41
			2,25	2,95
			2,00	2,65
50	25	10	2,25	1,80
			2,00	1,63

OBS.:

- Os perfis têm comprimento padrão de 6m;
- Os perfis acima são perfis padrão, outros com medidas diferentes podem ser fabricados sob consulta;
- Perfis até 2,65 mm apresentam corte sem rebarba, os demais com rebarba.